

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Residual current circuit breaker (RCCB), Easy9, 4P, 63A, AC type, 300mA

EZ9R62463

### Principales

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme                                         | Easy9                                  |
| Type de produit ou équipement                 | Interrupteur différentiel              |
| Application                                   | Protection                             |
| Pôles                                         | 4P                                     |
| Position du pôle neutre                       | Gauche                                 |
| [In] courant assigné d'emploi                 | 63 A                                   |
| Type de réseau                                | CA                                     |
| Sensibilité du différentiel                   | 300 mA                                 |
| Temporisation protection différentielle       | Instantané                             |
| Classe de protection différentielle           | Type AC                                |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture       | 630 A 400 V se conformer à CEI 61008-1 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 6000 A                                 |

### Complémentaires

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ         |
| Fréquence du réseau                            | 50/60 Hz       |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 400 V CA 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 4 kV           |
| Coupure pleinement apparente                   | Oui            |
| Type de commande                               | Par maneton    |
| Mode d'installation                            | Encliquetable  |
| Support de montage                             | Rail DIN       |
| Pas de 9 mm                                    | 8              |
| Hauteur                                        | 81 mm          |
| Largeur                                        | 72 mm          |
| Profondeur                                     | 73 mm          |

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurance mécanique     | 10000 cycle                                                                                                  |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle                                                                                                   |
| Mode de raccordement    | Borne du type à cage (haut ou bas) 1...35 mm² rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm² souple |
| Couple de serrage       | 3,5 N.m haut ou bas                                                                                          |
| Pays cible              | Albanie<br>Kosovo<br>Macédoine                                                                               |
| Segment de marché       | Résidentiel                                                                                                  |

## Environnement

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Normes                                 | CEI 61008-1                      |
| Degré de protection IP                 | IP20<br>IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à CEI 60068-2-30  |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                     |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                       |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C                      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9 cm      |
| Poids de l'emballage 1         | 340 g     |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 9,577 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 216       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 88,616 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                           |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Directive RoHS UE                 | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                      | Oui                                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Remplacement(s) recommandé(s)