

## FICHE TECHNIQUE

+39328



### COFFRET AGCP + DIST (2x16+3x24) 104md P125 ENC

Dimensions LxHxP (mm)	550x750x125
EAN	5600307030967
Files x Modules	2x16+3x24
Application	Encastrée (ENC)
N° Couvertures	5
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique planes
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	8,35
Volume (m <sup>3</sup> )	0,072
Quantité par Emballage	1

### Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton

### Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	07
GWT	650°C
Charge Statique	200kg/m <sup>3</sup>
Température d'Installation	Mín: -25°C Máx: 55°C

### Caractéristiques Électriques

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	71,5W
Fréquence	50Hz

### Accessoires Inclus

Neutre N° Borniers de Connexion	5x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> ) 1x(12x10mm <sup>2</sup> + 11x16mm <sup>2</sup> )
Terre N° Borniers de Connexion	2x(1x25mm <sup>2</sup> + 9x16mm <sup>2</sup> ) 2x(12x10mm <sup>2</sup> + 11x16mm <sup>2</sup> )
Obturateurs	2x12md
Étiquettes de Marquage	Oui

### Dispositions Normatives

Normes	EN 62208
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT