

## Poussoir à bascule 10 A 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

REF 2410150-088



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### FINITION

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

### INFORMATIONS TECHNIQUES

## MARCHÉ DISPONIBLE

CE

## CLASSIFICATION IK

1

## SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSITÉ (A)

10 A

## IP

IP20

## NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

## TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

## VERSION

Simple

## TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

14 mm

PINCE

Push&Go

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

## RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

NM 06.6.001-2015

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.052 KGM

POIDS BRUT

0.052 KGM

PRODUIT EAN

8421053190661

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

91 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

91.1 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

333 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.761 MMQ

POIDS NET

0.52 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053347812