


Poussoir inverseur volets roulants 10 A 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

REF 2410331-088



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

1

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

VERSION

Double

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

14 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

NM 06.6.001-2015

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.06 KGM

POIDS BRUT

0.06 KGM

PRODUIT EAN

8421053189115

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

92 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

91 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

336 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2812992 MMQ

POIDS NET

0.6 KGM

POIDS BRUT

0.687 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053348161