

Double interrupteur 10 AX 250 V connexion rapide graphite Simon 24 Harmonie

REF 2410398-038



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

1

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

VERSION

Double

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

14 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

NM 06.6.001-2015

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.052 KGM

POIDS BRUT

0.052 KGM

PRODUIT EAN

8421053188965

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

91 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

91.1 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

333 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.761 MMQ

POIDS NET

0.52 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053348277