

Registre en plastique pour boîte de sol ajustable 1 module double pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

REF 52052101-035



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 1 module double, couleur grise (réf.52050001-035) ou graphite (réf.52050001-038).

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø30 MM

2

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-M)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

220 x 172,2 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 module double

DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

100 x 20 mm - 130 x 40 mm

PROFONDEUR (MM)

80 mm

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

80 mm - 110 mm

DIMENSIONS (MM)

220 x 172 x 80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.765 KGM

POIDS BRUT

0.765 KGM

PRODUIT EAN

8421053101711

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

200 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

230 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.45 DMQ

POIDS NET

0.765 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101711