

## Registre en plastique pour boîte de sol ajustable 6 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

REF 52052106-035



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 6 modules doubles, couleur grise (réf.52050006-035) ou en graphite (réf.52050006-038).

#### FINITION

Gris

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø30 MM

4

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-M)

>5 MOhms at 500V

### IP

IP4X

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

259 x 312 mm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### VERSION

6 modules doubles

### DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

100 x 20 mm - 130 x 40 mm

#### PROFONDEUR (MM)

80 mm

#### PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

80 mm - 110 mm

#### DIMENSIONS (MM)

259 x 312 x 80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

#### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

#### NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

#### TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.32 KGM

POIDS BRUT

1.32 KGM

PRODUIT EAN

8421053101759

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

263 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

317 MMT

VOLUME EMBALLAGE

6.67 DMQ

POIDS NET

1.32 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101759