

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise TV - aluminium

S530445

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Prise TV                           |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise télévision      | Individuel                         |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |

### Complémentaires

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil         | Encastré                                                                                                                      |
| Connecteur TV                 | Mâle CEI 9,52 mm                                                                                                              |
| Affaiblissement sur un trajet | 1,5 dB TV signal5...1800 MHz<br>2,5 dB TV signal1800...2150 MHz                                                               |
| Nombre d'entrées              | 1                                                                                                                             |
| Mode de fixation              | Par vis                                                                                                                       |
| Nuance de la couleur          | Aluminium                                                                                                                     |
| Finition de la surface        | Mat                                                                                                                           |
| Raccordement                  | Bornes à vis                                                                                                                  |
| Forme de la tête de vis       | Pozidriv N°1                                                                                                                  |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm                                                                                                                          |
| Type de câble                 | Coaxial                                                                                                                       |
| Diamètre extérieur du câble   | 7 mm                                                                                                                          |
| Matière                       | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>Alliage de zinc: enveloppe |
| Hauteur                       | 71 mm                                                                                                                         |
| largeur                       | 71 mm                                                                                                                         |
| Profondeur                    | 34,1 mm                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement     | 18,1 mm                                                                                                                       |
| Poids du produit              | 0,041 kg                                                                                                                      |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Environnement

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C  |
| Normes                                         | EN 50083-4 |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04       |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D     |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 75,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,800 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 37,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 875,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 11,271 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✔ Sans Svhc Reach

✔ Sans Métaux Lourds Toxiques

✔ Sans Mercure

✔ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







